

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
„Ładowarka teleskopowa - używana”**

POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

TRYB WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA , GWARANCJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 7 dni roboczych od podpisania umowy
2. Gwarancja min. 3 miesiące

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane podstawowe:

- rocznik od 2018r.

-przebieg max 4500mth

1.Parametry techniczne:

-moc silnika 115-130 KM - norma emisji spalin STAGE 4F z technologią SCR -skrzynia POWERSHIFT , cztery biegi -sterowanie pracy maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka(wybór kierunku jazdy, zmiana biegów, z proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu, obsługa hydrauliki zewnętrznej narzędzi)

-napęd na obie osie 4x4 z możliwością rozłączenia napędu osi tylnej -obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną- przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „krab” -przełączanie trybów sterowania elektrohydraulicznie bez konieczności zatrzymywania maszyny

-układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła z funkcją wyłączania napędu, koła tylne hamowane poprzez wał napędowy -hamulec postojowy tarczowy umiejscowiony na wale wyjściowym ze skrzyni -szybkozłaczne ładowarkowe samopoziomujące z hydraulicznym regulowaniem osprzętu

-układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie 140 l/m, ciśnienie robocze 241 barów
-odzyskanie energii hydraulicznej podczas opuszczania ramienia -zerowanie ciśnienia w instalacji hydraulicznej do obsługi osprzętu -wyhamowanie ramienia podczas maksymalnego podniesienia oraz w końcowym cyklu wsuwania

- hydrauliczne otwieranie i zamykanie osprzętu

-szybkoszłącza typu JCB

-płynna regulacja wydatku hydrauliki sekcji zewnętrznej -instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętu z przodu maszyny -funkcja wytrząsania łyżki ułatwiająca wysypywanie trudno odspajanych materiałów -automatycznie uruchamiana amortyzacja teleskopu -pełne oświetlenie pozwalające poruszać się po drodze publicznej

-ogumienie 460/70 R24 -kabina operatora wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel, przysłonę przeciw słoneczną na szybie górnej i przedniej, otwierane szyby boczna i tylna -światła robocze przednie i tylne na kabinie -widły do palet -zaczep sworzeń 30 mm, wyjście elektryczne do przyczep -wolny spływ

2. Parametry robocze:

-udźwig maksymalny 4100 kg. -udźwig na pełnej wysokości 2250 kg.

-maksymalna wysokość podnoszenia ładunku 7 m

-maksymalny zasięg do przodu 3,75 m -udźwig na maksymalnym zasięgu do przodu 1500kg.

-promień skrętu 3,7

3. Wymiary: -wysokość 2,49 m -szerokość 2,29 m -długość 5 m -prześwit 0,5 m -rozstaw osi 2,75 m

-masa robocza 8000 kg.

Dostępność serwisu i części:

1. Serwis w odległości nie przekraczającej 50 km.

2. Reakcja serwisowa do 24 godzin.

3. Dostępność części do 24 godzin.