

SPECYFIKACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

- ROK PRODUKCJI 2017
- MOC ZNAMIONOWA BEZ IPM 250 KM
- MOC MAKSYMALNA BEZ IPM 275 KM
- MOC ZNAMIONOWA Z IPM 280 KM
- MOC MAKSYMALNA Z IPM 290 KM
- BUDOWA RAMOWA
- SILNIK 6000 cm³, 6 CYLINDRÓW, NORMA STAGE IVB (z ADBLUE)
- UKŁAD COMMON RAIL
- INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE MOCĄ
- PODGRZEWACZ BLOKU SILNIKA 220 V
- SKRZYNIA MECHANICZNA
- POMPA HYDRAULICZNA O WYDATKU 223 l/m
- PIĘĆ TYLNYCH ZDALNYCH ZAWORÓW HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
- ZAWORY STEROWANE ELEKTROHYDRAULICZNIE
- ROZSTAWNA OŚ TYLNA O DŁUGOŚCI 2550 mm
- KOŁA ODLEWANE , PODWÓJNE PIASTY STOŻKOWE
- OGUMIENIE . Tył 710/70/R42. Przód 600/70/R30
- OGUMIENIE FIRMY MICHELIN
- OBCIĄŻNIKI NA KOŁA TYLNE PO 205 KG NA KOŁO
- BLOTNIKI PRZEDNIE OBROTOWE
- DODATKOWA REGULACJA NA TYLNYCH BLOTNIKACH(podnoszenie pompy, wałek W.O.M.)
- TUZ O UDZWIGU 5000 KG, STEROWANY JOYSTIKIEM (kompatybilny z ISOBUS)
- PRZEDNI OBCIĄŻNIK 1400 KG.
- PRZEDNI W.O.M. (45 mm; 1000 obr./min; 20 wpustów)
- KLIMATYZACJA
- AMORTYZOWANY FOTEL OPERATORA WZDŁUŻNYM, POPRZECZNYM I PODPARCIE LĘDZWIOWE, OBRACANY
- SZYNA ZASILAJĄCA Z ADAPTEREM DO STANDARDOWYCH WTYKÓW ELEKTRYCZNYCH
- SYSTEM PROWADZENIA CIĄGNIKA AUTO TRAC
- WYŚWIETLACZ DOTYKOWY LCD 10 CALI ZINTEGROWANY Z PODŁOKIETNIKIEM PRAWOSTRONNYM
- ODBIORNIK GPS „STAR FIRE 6000” (dokładność do +/- 15cm
- WYŁĄCZANIE GŁÓWNE ZASILANIA
- ZACZEP TRANSPORTOWY 3W1

PONADTO:

- DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI I REAKCJA SERWISOWA DO 24 GODZIN
- ODLEGŁOŚĆ SERWISOWA DO 50 KM.
- PRZESZKOLENIE OPERATORÓW
- REFERENCJE LUB ADRESY UŻYTKOWNIKÓW Z 2016 ROKU W POLSCE
- ILOŚĆ SPRZEDANYCH SZTUK (W TYM W POLSCE)
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE
- TERMIN REALIZACJI DO 30 KWIETNIA 2017

Podczas wyboru oferty komisja będzie brała pod uwagę:

- cenę
- dostępność części i odległość serwisu
- reakcję serwisu
- gwarancję
- termin dostawy
- ilość sprzedanych egzemplarzy, opinię użytkowników